



# booster EX2 / EX3

два мощных профессиональных экструзионных сварочных аппарата

**EX3**



**EX2**



**CE**

**simple. good. affordable.**



## booster EX2 / EX3

Профессиональный  
экструзионный сварочный  
аппарат для

- пластиковых изделий
- строительных материалов
- геомембран / внутренней облицовки / сельского хозяйства

**Лучший в своем классе!**

- ✓ Удобство и надежность
- ✓ Продолжительный срок службы
- ✓ 100% контроль качества, функциональности и безопасности
- ✓ Ø Возможность работы со сварочными прутками диаметром 3 или 4 мм
- ✓ Соответствие нормам CE
- ✓ Глобальная торговая сеть





Видимая защита от перегрузки для повышенного контроля



Простая вставка сварочного прутка с обеих сторон для удобного контроля сварочного положения



Поворотная ручка для улучшенной эргономики



Кнопка-фиксатор для постоянной сварки с меньшими усилиями



Быстросменные сварочные башмаки с вращением на 360° обеспечивают высокую производительность



Ручьятка и ручки, монтируемые с обеих сторон, помогают содержать аппарат в чистоте



Высококачественный винт для продления срока службы



Быстрая и простая замена угольной щетки



Прочный ящик обеспечивает порядок и хранение в защищенных от пыли условиях (входит в комплект покупки)

## Технические данные booster EX2/EX3

Тип		booster EX2	booster EX3
Напряжение	В~	230	230
Мощность	Вт	3000	3000
Вилка		европейский / китайский стандарт	европейский / китайский стандарт
Габариты (Д x Ш x В)	мм	500 x 140 x 430	630 x 140 x 430
Масса с проводом длиной 3 м	кг	6,4	6,9
Сварочный пруток ПЭ / ПП Ø	мм	3 / 4	3 / 4
Производительность макс. Ø 3 мм	кг/ч	ПЭ 1,5 / ПП 1,5	ПЭ 2,4 / ПП 2,4
Ø 4 мм	кг/ч	ПЭ 2,2 / ПП 2,2	ПЭ 3,4 / ПП 3,4
Класс защиты II		☐	☐
Знак соответствия		CE	CE

В связи с непрерывной программой исследований и развития представленные здесь технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления.

Комплект поставки		EX2	EX3
Артикул с вилкой европейского стандарта		146.738	146.917
Артикул с вилкой китайского стандарта		145.589	146.715
<b>В комплект покупки входят:</b>			
Торцовый гаечный ключ с внутренним шестигранником/сварочная проволока HDPE $\varnothing$ 4 мм		●	●
119.069 Угольные щетки для электродрели		●	●
<b>1</b>	<b>126.116</b> Комплект сварочного башмака K8/10	●	
<b>2</b>	<b>126.101</b> Комплект сварочного башмака под нахлест 30/1,5		●
<b>3</b>	<b>116.900</b> Нагревательный элемент со слюдяной трубкой	●	●
<b>4</b>	<b>130.612</b> Медная щетка	●	●
<b>5</b>	<b>Запираемая прочная коробка (2 ключа)</b>	●	●
<b>Дополнительные комплектующие</b>			
<b>6</b>	<b>126.100</b> Комплект сварочного башмака, заготовка		
<b>7</b>	<b>126.102</b> Сварочный башмак с основой		
<b>8</b>	<b>126.103</b> Сварочный башмак под нахлест 30/1,5		
<b>9</b>	<b>126.105</b> Сварочный башмак K8/10		
<b>10</b>	<b>126.106</b> Сварочный башмак K15		
<b>11</b>	<b>126.098</b> Защита от нагрева EX2		
<b>11</b>	<b>126.099</b> Защита от нагрева EX3		
<b>12</b>	<b>115.366</b> Сварочный пруток из ПЭВП, $\varnothing$ 4 мм, черный, 5 кг		
<b>12</b>	<b>115.355</b> Сварочный пруток из ПП, $\varnothing$ 4 мм, натуральный, 5 кг		

Примечание: Другие варианты сварочных башмаков поставляются по требованию.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					
Комплект сварочного башмака K8/10	Комплект сварочного башмака под нахлест 30/1,5	Нагревательный элемент со слюдяной трубкой	Медная щетка	Запираемая прочная коробка (2 ключа)	Комплект сварочного башмака, заготовка
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
					
Сварочный башмак с основой	Сварочный башмак под нахлест 30/1,5	Сварочный башмак K8/10	Сварочный башмак K15	Защита от нагрева EX2 / EX3	Сварочный пруток ПЭВП или ПП

Профессиональные экструзионные сварочные аппараты для сварки пластика и геомембранного полотна



## WELDY AG: ваш надежный партнер



- Надежность и опыт – более 15 лет на рынке
- Широкий ассортимент изделий и комплектующих
- Профессиональное управление качеством (ISO 9001:2008)
- 100% проверка качества, функционирования и безопасности в соответствии со швейцарскими стандартами

### energy HT1600 и HT3400

- Удобные аппараты с широким набором комплектующих
- Температура сварки до 700°C
- Профессиональная техника для сварки кровельной изоляции, пластиковых изделий, напольных покрытий, баннерной пленки, брезента и пр.

### Сварка клином и горячим воздухом

- Регулируемая скорость сварки до 7,5 м/мин.
- Компактный, легкий и удобный
- Профессиональная сварка геомембран, кровельной изоляции, баннерной пленки, брезента и пр.

**Ваш партнер по продажам и обслуживанию**

WELDY AG  
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil  
Швейцария