REMS Frigo 2 F-Zero

Электрический аппарат для заморозки труб

Простое, быстрое замораживание трубопроводов без слива. Закрытая циркуляция хладагента. Удовлетворяющее экологическим требованиям. Для ремонта и монтажа систем трубопровода.

Трубные соединения из стали, меди, пластмассы — Ø ⅛ – 2" / Ø 10 – 60 мм

REMS Frigo 2 F-Zero – электрически заморозить, а не сливать. Очень быстро до 2". Короткое время заморозки, например, ¾" стальную трубу за 9 минут*. Очень тонкие запатентованные замораживающие колодки, легко монтируются. Индикация температуры с помощью цифрового ЖК-термометра.



Системное преимущество

Всего **один** аппарат для всего диапазона работы до 2. Заморозка самых востребованных диаметров труб Ø ¼ – 1" или Ø 15 – 35 мм осуществляется колодками, вкладыши не требуются. Ускорение заморозки происходит исключительно вспрыскиванием водой. Колодки остаются всегда чистыми, смазка и паста не требуется.

Закрытая циркуляция хладогента

Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией хладагента. Удовлетворяющее экологическим требованиям. Многофункциональный, для закрытых помещений. Хладагент R-290. Идеален также и для длительных ремонтов.

Исполнение

Надёжный, компактный. Особо тонкие колодки, благодаря вертикальному по отношению к трубе расположению шлангов возможна работа также и в труднодоступных местах и нишах. Возможно одно- и двухстороннее замораживание.

Замораживающий агрегат

Надёжный, компактный замораживающий агрегат, 430 Вт, в прочном корпусе из листовой стали с боковыми решеткам вентиляции для оптимальной воздушной циркуляции. Очень тихо работает. Легко переносится, вес всего 23 кг.

Замораживающие колодки

Особо компактные замораживающие колодки с геометрически специально произведёнными выемками для состыковки к соответствующим трубам различных диаметров. Очень тонкие, шириной 50 мм. Всюду монтируемые, в том числе и в труднодоступных местах. Все остальные размеры труб от Ø ¼–1" и соответственно Ø 15–35 мм могут замораживаться только одними колодками. Замораживающий комплект для другого диапазона работ до Ø 2", 60 мм.

Шланги хладагента

Гибкие, особо длинные шланги, длиной 2,5 м, подводящие ладагент изготовлены из износостойкого, синтетического каучука для большего радиуса работ.

Цифровой LCD термометр


Цифровой ЖК-термометр с крепежной скобой, для точной индикации температуры на месте замораживания.





Продукция немецкого производства

Info





Очень быстро до 2"

R-290

Комплект поставки

REMS Frigo 2 F-Zero Set. Электрический аппарат для заморозки труб с закрытой циркуляцией хладагента. Для труб из стали, меди, пластмассы, металлопластика Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 мм. Замораживающий агрегат 230 В, 50 Гц, 430 Вт, 2 подводящих хладагент шланга, длиной 2,5 м, 2 ремешка, 2 цифровых ЖК-термометра, пульверизатор. Комплектация Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 мм. В прочном стальном корпусе. В картонной коробке.

	Арт.-№	
	131012R220	

Аксессуары

Наименование	Величина	Арт.-№	
Замораживающие колодки до 2", 60 мм	1½ – 2" / 54 – 60 мм	131160R	
Замораживающий комплект, 2 шт.	⅛" 10, 12 мм	131110R	
	1½"	131156R	
	54 мм	131157R	
	2" 60 мм	131158R	
Натяжная лента		131104R	
Цифровой ЖК-термометр		131116R	



*Температура окружающей среды примерно 18°C.