

RED



Гидравлический стыковой сварочный аппарат для пнд труб Gas Fusion Red-500 (220 V)

Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 180 мм до 500 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полипропиленовых и полиэтиленовых труб.

Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки - 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500 мм.
- Общая мощность 12KW
- Требуемый источник питания - 220V
- Вес - 480 кг.

Комплектность:

- Позиционер с гидравлическим приводом;
- Нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры;
- Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- Гидравлические шланги
- Футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- Ящик с инструментами
- Документация
- Съёмные алюминиевые вкладыши: d,180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 и основные зажимы 500 мм.

Продажа и сервис в России:



ПРОФСТРОЙСНАБ

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru



