

Расширение, отбортовка, развальцовка

Расширение с помощью гидравлического экспандера

Гидравлический экспандер для расширения труб Н 600

Для серийного расширения и калибровки обычных и толстостенных труб, а также для изготовления отводов



Характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для обычных и толстостенных труб из меди и алюминия: Ø 8 – 110 мм, 5/16 – 4.1/4" макс. толщина стенки 3,0 мм

прецизионной и нержавеющей стали: Ø 8 – 110 мм, 5/16 – 4.1/4" макс. толщина стенки 3,0 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Модульная система.
- Промышленное качество расширения труб.
- Процесс расширения ориентирован на материал трубы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное потребление: 1,2 кВт
 Номинальный ток: 2,1 А
 Рабочее давление: 80 – 600 бар
 Макс. рабочее давление: 700 бар
 Мощность: 0,82 л / мин.
 Тип защиты: IP 54
 Привод: 400 В / 1.200 Вт

4

Выключатель с контрольной лампой
режим наладки / автоматический режим

Плавная точная регулировка рабочего давления с режимом наладки и рабочим режимом

процесс расширения ориентирован на материал трубы

Модульная система

разъёмы для ножного предохранительного выключателя, контрольного кабеля экспандерного пистолета Н1 или Н2 и быстроразъёмной муфты для гидрошланга

Мощный привод 400 В / 1200 Вт

быстрое расширение больших толстостенных труб

Фиксируемая точная регулировка размера муфты (расширения)

промышленное качество

Возможно использование всех типов экспандерных головок

многофункциональность

Набор (№ 13100): гидравлический экспандер для расширения труб Н 600, укомплектованный гидравлическим аппаратом Н 600 (№ 13002), экспандерным пистолетом Н1 (№ 12001), контрольным кабелем, гидравлическим шлангом 2,5 м с разъёмами, регулировочным ключом, подставкой под инструмент (№ 13023), предохранительным ножным выключателем, гидравлическим маслом 1 л (№ 58185), без экспандерных головок.

Набор (№ 13002): гидравлический аппарат Н 600 с предохранительным ножным выключателем, регулировочным ключом, подставкой под инструмент (№ 13023) и гидравлическим маслом 1 л (№ 58185), без экспандерных головок.

Наименование	кг	№
Гидравлический экспандер Н 600	36,0	13100
Гидравлический аппарат Н 600	33,1	13002
Предохранительный выключатель с кабелем 3 м	0,5	12013